



SAE 100 R15








Sottostrato: Gomma sintetica oleoresistente.
Rinforzo: 4/6 spirali acciaio alta resistenza.
Copertura: Gomma sintetica con ottima resistenza ad abrasione, ozono, olio ed all'invecchiamento.

Temperatura di esercizio: -40° +125°



Inner tube: Oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement: 4/6 high tensile steel spirals.
Cover: Abrasion, weather, ozone and oil resistant synthetic rubber.

Temperature range: -40° +125°

Diametro nominale <i>Nominal Bore</i>	Diametro interno <i>Inside diameter</i>		Diametro esterno <i>Over cover diameter</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>		Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>		Raggio minimo di curvatura <i>Minimum bend radius</i>	Peso unitario <i>Unit weight</i>
									
mm	DN mm inch		mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
6	6	1/4"	17,9	450	6550	1800	26200	150	0,580
10	10	3/8"	21,4	445	6450	1780	25800	180	0,740
13	13	1/2"	24,6	420	6000	1660	24000	230	0,880
16	16	5/8"	28,6	420	6000	1680	24000	250	1,320
19	19	3/4"	32,2	420	6000	1680	24000	267	1,620
25	25	1"	38,7	420	6000	1680	24000	280	2,200
32	31	1"1/4	49,8	420	6000	1680	24000	280	3,590
38	38	1"1/2	57,3	420	6000	1680	24000	315	5,000
51	51	2"	72	420	6000	1680	24000	600	7,080



APPLICAZIONE:
 Olii idraulici, minerali e "biologici", olii a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua.



APPLICATION:
 Hydraulic mineral and "biological" oils, polyglycol base oils, water, oil/water emulsions.

NOTE:


Rivestimenti disponibili:
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
 B- Calza fibra di vetro siliconata
 C- Calza fibra di vetro
 D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:


Available coverings:
 A- Galvanized and stainless steel braids
 B- Fiber glass braid + red silicone
 C- Fiber glass braid
 D- Textile protective braid



A



B



C



D