



## ACQUA 10

## WATER 10









**Sottostrato:** Gomma sintetica.  
**Rinforzo:** Tessuti sintetici alta resistenza.  
**Copertura:** Gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.



**Inner tube:** Synthetic rubber.  
**Reinforcement:** High strength synthetic cord.  
**Cover:** Abrasion, weather, ozone and oil resistant synthetic rubber.

**Temperatura di esercizio:** -30° +70°

**Temperature range:** -30° +70°

Diametro nominale <i>Nominal Bore</i>	Diametro interno <i>Inside diameter</i>		Diametro esterno <i>Over cover diameter</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>		Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>		Raggio minimo di curvatura <i>Minimum bend radius</i>	Peso unitario <i>Unit weight</i>
									
mm	DN mm    inch		mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
19	19	3/4"	26	10	150	30	450		0,30
25	25	1"	33	10	150	30	450		0,47
32	32	1"1/4	42	10	150	30	450		0,79
38	38	1"1/2	47	10	150	30	450		0,78
51	51	2"	61	10	150	30	450		1,14
63,5	63,5	2"1/2	75,5	10	150	30	450		1,75
76	76	3"	87	10	150	30	450		1,84
90	90	3"35/64	106	10	150	30	450		3,19
102	102	4"	120	10	150	30	450		4,16



**APPLICAZIONE:**  
 Adatto per mandata e aspirazione acqua, liquidi non corrosivi e aria compressa. Utilizzato in cantieri, industrie ed agricoltura.



**APPLICATION:**  
 Adapt for water, non corrosive fluids and compressed air. Used in construction sites, industries and agriculture.

**NOTE:**


Rivestimenti disponibili:  
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox  
 B- Calza fibra di vetro siliconata  
 C- Calza fibra di vetro  
 D- Calza in tessuto protettiva

**NOTE:**


Available coverings:  
 A- Galvanized and stainless steel braids  
 B- Fiber glass braid + red silicone  
 C- Fiber glass braid  
 D- Textile protective braid



A



B



C



D