



TUBO COPRICAVO

CABLE PROTECTION HOSE








Sottostrato: Grigio, liscio, in gomma EPDM.
Rinforzo: Tessuti sintetici ad alta resistenza.
Copertura: Nera, ad impressione tela, in gomma CR.
Nota: Sottostrato e copertura in gomma autoestinguente in accordo con Norma ASTM C-542.

Temperatura di esercizio: +80° +120°



Inner tube: Gray, smooth, EPDM rubber.
Reinforcement: High, strength synthetic cord.
Cover: Black, wrapped finish CR rubber.
Note: Tube and cover in self-extinguishing rubber in according to the Norm ASTM C-542.

Temperature range: +80° +120°

Diametro interno <i>Inside diameter</i>	Diametro esterno <i>Over cover diameter</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>	Peso unitario <i>Unit weight</i>
				
DN mm	mm	bar	bar	Kg/mt
100	127	10	30	6,88
110	137	10	30	6,92
120	143	10	30	7,10
120	160	10	30	11,15
127	154	10	30	7,40
127	167	10	30	11,60
133	160	10	30	7,58
133	173	10	30	12,36
142	169	10	30	8,30
142	182	10	30	13,00
152	179	10	30	8,60
160	187	10	30	9,14
160	200	10	30	14,19
168	208	10	30	14,80
170	197	10	30	9,80
180	210	10	30	11,55
190	220	10	30	12,15
200	230	10	30	12,40
203	243	10	30	17,20
210	240	10	30	12,88



APPLICAZIONE:

Tubo specificatamente sviluppato e progettato come protezione e passaggio di acqua di raffreddamento dei cavi di alimentazione dei forni elettrici.



APPLICATION:

Hose specifically designed developed as a protective sheath, water cooling for the feeding cables in the EAF.

NOTE:

Rivestimenti disponibili:
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
 B- Calza fibra di vetro siliconata
 C- Calza fibra di vetro
 D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:

Available coverings:
 A- Galvanized and stainless steel braids
 B- Fiber glass braid + red silicone
 C- Fiber glass braid
 D- Textile protective braid



A



B



C



D