



TUBO ABRAFLAN



Sottostrato: Nero, liscio, in gomma NR/SBR antistatica resistente al passaggio di materiali abrasivi.

Rinforzo: Tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d'acciaio e treccia rame antistatica incorporate.

Copertura: Nera, ondulata (ad impressione tela), in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici ed all'ozono.

Temperatura di esercizio: -40° +70°C









Inner tube: Black, smooth, antistatic NR/SBR rubber which withstands the passage of abrasive materials.

Reinforcement: High strength synthetic cord, steel helix wire, and antistatic copper wire.

Cover: Black, corrugated (wrapped finish), EPDM rubber, weathering and ozone resistant.

Temperature range: -40° +70°C

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
mm	mm	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
51	51	2"	83	10	150	30	450	250	3,80
80	80	3"1/8	112	10	150	30	450	400	5,40
100	100	4"	132	10	150	30	450	500	6,80
125	125	5"	157	10	150	30	450	650	8,40
150	150	6"	182	10	150	30	450	750	11,50
200	200	8"	233	10	150	30	450	1750	15,30
250	250	10"	285	10	150	30	450	2000	19,90
300	300	12"	340,5	10	150	30	450	2700	27,16



APPLICAZIONE:

Tubo per passaggio prodotti altamente abrasivi.

Nota: semi raccordo a guscio esterno.



APPLICATION:

Hose for crossing of high abrasive products.

Note: Semi-fitting external shell

NOTE:

Rivestimenti disponibili:

A- Calza acciaio zincato / acciaio inox

B- Calza fibra di vetro siliconata

C- Calza fibra di vetro

D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:


Available coverings:

A- Galvanized and stainless steel braids

B- Fiber glass braid + red silicone

C- Fiber glass braid

D- Textile protective braid



A



B



C



D