



## TUBO ABRAPLUS S&D/10 TPU - ABR PULYURETAN



**Sottostrato:** Liscio in poliuretano termoplastico (TPU) 70 ShA con perdita di abrasione pari a 30 mm<sup>3</sup>.

**Rinforzo:** Inserti tessili ad alta tenacità, spirale metallica e cavetto di rame.

**Copertura:** Ondulata ad impressione tela in gomma nera antifiamma, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici.

**Temperatura di esercizio:** -30° +80°







**Inner tube:** Smooth in thermoplastic polyurethane (TPU) 70 ShA with abrasion loss of 30 mm<sup>3</sup>.

**Reinforcement:** High toughness textile inserts, metallic helix wire and copper cable.

**Cover:** Corrugated (wrapped finish), in black rubber, flame, abrasion, ozone and weathering resistant.

**Temperature range:** -30° +80°

Diametro nominale <i>Nominal Bore</i>	Diametro interno <i>Inside diameter</i>		Diametro esterno <i>Over cover diameter</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>		Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>	
	mm	inch		bar	psi	bar	psi
							
	<b>DN</b>						
mm	mm	inch	mm	bar	psi	bar	psi
38	38	1 1/2	65	10	142	30	426
40	40	1 1/2	70	10	142	30	426
50	50	2	80	10	142	30	426
60	60	2 1/2	92	10	142	30	426
76	76	3	104	10	142	30	426
102	102	4	136	10	142	30	426



### APPLICAZIONE:

Tubo per passaggio prodotti altamente abrasivi.  
Nota: disponibile in versione liscia e ondulata.



### APPLICATION:


Hose for crossing of high abrasive products.  
Note: available in smooth or corrugated.

### NOTE:

Rivestimenti disponibili:  
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox  
B- Calza fibra di vetro siliconata  
C- Calza fibra di vetro  
D- Calza in tessuto protettiva

### NOTE:

Available coverings:  
A- Galvanized and stainless steel braids  
B- Fiber glass braid + red silicone  
C- Fiber glass braid  
D- Textile protective braid



A



B



C



D