



OIL SP 16



Sottostrato: Gomma NBR, nero, conduttivo.
Rinforzo: Fibre sintetiche alta resistenza con spirale metallica incorporata.
Copertura: Gomma nera - conduttiva (CR) resistente ad abrasione, ozono, idrocarburi e alle fiamme.

Temperatura di esercizio: -30°C +70°C (-22°F +158°F)







Nota: In accordo alla norma EN 1761:1999 - TRBF 131/2 - (omega). Aspirazione: 0,9 BAR.



Inner tube: Black conductive NBR.
Reinforcement: High tensile textile cords with embedded steel helix wide.
Cover: Black conductive CR - Abrasion, ozone, hydrocarbon and fire resistant.

Temperature range: -30°C +70°C (-22°F +158°F)

Note: According to EN 1761:1999 - TRBF 131/2 - (omega). Suction: 0,9 BAR.

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
mm	mm	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
19	19	3/4"	31	16	240	48	240	125	660
25	25	1"	37	16	240	48	240	150	860
32	32	1"1/4	44	16	240	48	240	175	1030
38	38	1"1/2	51	16	240	48	240	225	1180
51	51	2"	67	16	240	48	240	275	1820
63	63	2"1/2	79	16	240	48	240	300	2380
76	76	3"	92	16	240	48	240	350	2860
102	102	4"	118	16	240	48	240	450	3900
152	152	5"	172	16	240	48	240	760	8310



APPLICAZIONE:
 Per aspirazione e mandata di prodotti petroliferi.
 Studiato per impegni gravosi.




APPLICATION:
 Fuel and oli suction and delivery. Designed for long lasting service in heavy duty applications.

NOTE:

Rivestimenti disponibili:
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
 B- Calza fibra di vetro siliconata
 C- Calza fibra di vetro
 D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:


Available coverings:
 A- Galvanized and stainless steel braids
 B- Fiber glass braid + red silicone
 C- Fiber glass braid
 D- Textile protective braid



A



B



C



D