



TUBO PTFE SINGOLA TRECCIA

PTFE HOSE SINGLE BRAID







Sottostrato: PTFE.
Rinforzo: 1 treccia acciaio inox AISI 304.
Copertura:



Inner tube: PTFE.
Reinforcement: 1 stainless steel braid AISI 304.
Cover:

Temperatura di esercizio: -70° +260°

Temperature range: -70° +260°

Diametro nominale <i>Nominal Bore</i>		Diametro interno <i>Inside diameter</i>		Diametro esterno <i>Over cover diameter</i>		Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>	Raggio minimo di curvatura <i>Minimum bend radius</i>	Peso unitario <i>Unit weight</i>
									
SIZE		DN							
inch	mm	min. mm	max. mm	min. mm	max. mm	bar	bar	mm	g/m
4,9	4,9	4,65	5,16	7,32	8,43	276	828	51	82
3/16"	5,1	4,85	5,36	7,49	8,61	264	793	64	86
1/4"	6,7	6,45	6,96	8,83	9,86	224	672	76	102
5/16"	8,4	8,15	8,66	10,54	11,56	207	621	102	123
3/8"	10,3	9,93	10,64	12,20	13,50	183	552	127	148
1/2"	13,4	12,80	13,60	16,00	17,20	161	483	152	230
5/8"	16,6	16,20	17,12	19,20	20,50	114	345	178	285
3/4"	19,8	19,30	20,32	22,40	23,90	103	310	203	358
7/8"	22,1	21,59	22,61	24,60	26,10	92	276	229	435
1"	26,6	25,60	26,62	29,00	30,50	80	241	305	511



APPLICAZIONE:
 Aria compressa, gas, vapore, combustibili, olii,
 prodotti chimici, alimentari e farmaceutici.




APPLICATION:
 Compressed air, gas, steam, combustibles,
 oils, chemical, alimentary and pharmaceutical
 products.

NOTE:

Rivestimenti disponibili:
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
 B- Calza fibra di vetro siliconata
 C- Calza fibra di vetro
 D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:

Available coverings:
 A- Galvanized and stainless steel braids
 B- Fiber glass braid + red silicone
 C- Fiber glass braid
 D- Textile protective braid



A



B



C



D