

HOSE CERABALL



Sottostrato: Dischi in ceramica di allumina sintetizzata annegati in gomma antiabrasiva nera.

Rinforzo: Tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura: Nera, liscia, in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici.

Nota: A richiesta, disponibile con: diametri diversi, spirale inserita, cavetto di rame.

Temperatura di esercizio: -30° +70°





Inner tube: Sintered alumina ceramic discs, embedded in wear resistant black rubber.

Reinforcement: High strength synthetic cord.

Cover: Black, smooth synthetic rubber, weathering and ozone resistant.

Note: On demand, available with: different diameters, with steel helix wire, antistatic copper wire.

Temperature range: -30° +70°

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Peso unitario Unit weight	Lunghezza Length
									
mm	mm	inch	mm	bar	psi	bar	psi	Kg/mt	mt
38	38	1-1/2"	62	20	300	60	900	2,55	20/40
50	50	2"	74,5	20	300	60	900	2,87	20/40
60	60	2-1/2"	86	20	300	60	900	4,05	20/40
76	75	3"	102	20	300	60	900	5,60	20/40
100	100	4"	130	20	300	60	900	7,80	20/40

APPLICAZIONE:

Mandata pneumatica di materiali altamente abrasivi come Carbone, Calce, Vetro, Cemento etc.

APPLICATION:

Pneumatic delivery of highly abrasive materials: Coal, Lime, Glass, Cement etc.

NOTE:

Rivestimenti disponibili:

A- Calza acciaio zincato / acciaio inox

B- Calza fibra di vetro siliconata

C- Calza fibra di vetro

D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:


Available coverings:

A- Galvanized and stainless steel braids

B- Fiber glass braid + red silicone

C- Fiber glass braid

D- Textile protective braid



A



B



C



D